


## AFS-WashIsoJis.ttf シンボル Unicode 解説一覧

株式会社ネットユーコム

シンボル	Unicode	解説
	F041	最高温度95℃ 普通の操作
	F042	最高温度70℃ 普通の操作
	F043	最高温度60℃ 普通の操作
	F044	最高温度60℃ 弱い操作
	F045	最高温度50℃ 普通の操作
	F046	最高温度50℃ 弱い操作
	F047	最高温度40℃ 普通の操作
	F048	最高温度40℃ 弱い操作
	F049	最高温度40℃ 非常に弱い操作
	F04A	最高温度30℃ 普通の操作
	F04B	最高温度30℃ 弱い操作
	F04C	最高温度30℃ 非常に弱い操作
	F04D	手洗いのみ 最高温度40℃
	F04E	家庭洗濯禁止
	F04F	漂白剤使用できる
	F050	酸素系／非塩素系の漂白剤のみ仕様できる 塩素系漂白剤は使用できない。
	F051	漂白剤の使用禁止／漂白禁止









## AFS-WashIsoJis.ttf シンボル Unicode 解説一覧

株式会社ネットユーコム

シンボル	Unicode	解説
	F052	タンブル乾燥が可能普通の温度：排気温度は最高80℃
	F053	タンブル乾燥が可能最低での温度：排気温度は最高60℃
	F054	タンブル乾燥禁止
	F055	ラインドライ(吊干し)
	F056	ドリップラインドライ(濡れ吊干し)
	F057	フラットドライ(平干し)
	F058	ドリップフラットドライ(濡れ平干し)
	F059	日陰のラインドライ(日陰の吊干し)
	F05A	日陰のドリップラインドライ(日陰の濡れ吊干し)
	F05B	日陰のフラットドライ(日陰の平干し)
	F05C	日陰のドリップフラットドライ(日陰の濡れ平干し)
	F05D	底面の最高温度200℃まで
	F05E	底面の最高温度150℃まで
	F05F	底面の最高温度110℃まで
	F060	アイロン禁止
	F061	業者ドライクリーニング テトラクロルエチレン及び記号Fに記載の全ての溶剤 普通処理
	F062	業者ドライクリーニング テトラクロルエチレン及び記号Fに記載の全ての溶剤 弱い処理

## AFS-WashIsoJis.ttf シンボル Unicode 解説一覧

株式会社ネットユーコム

シンボル	Unicode	解説
	F063	業者ドライクリーニング 石油系溶剤（蒸留温度150～210℃、引火点38～70℃）普通処理
	F064	業者ドライクリーニング 石油系溶剤（蒸留温度150～210℃、引火点38～70℃）弱い処理
	F065	ドライクリーニング禁止
	F066	業者ウェットクリーニング 普通操作
	F067	業者ウェットクリーニング 弱い操作
	F068	業者ウェットクリーニング 非常に弱い操作
	F069	ウェットクリーニング禁止
***	F06A	Dummy
***	F06B	Dummy
***	F06C	Dummy
***	F06D	Dummy
***	F06E	Dummy
***	F06F	Dummy
***	F070	Dummy
	F071	液温は95℃を限度とし、洗濯ができる
	F072	液温は60℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができる
	F073	液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができる







## AFS-WashIsoJis.ttf シンボル Unicode 解説一覧

株式会社ネットユーコム

シンボル	Unicode	解説
	F074	液温は40℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いがよい
	F075	液温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いがよい
	F076	液温は30℃を限度とし、弱い手洗いがよい。洗濯機は使用できない
	F077	家庭で水洗いはできない
	F078	塩素系漂白剤による漂白ができる
	F079	塩素系漂白剤による漂白はできない
	F07A	手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は短時間で絞るのがよい
	F07B	絞ってはいけない
	F07C	吊干しがよい
	F07D	平干しがよい
	F07E	日陰の吊干しがよい
	F07F	日陰の平干しがよい
	F080	210℃を限度とし、高い温度（180～210℃まで）で掛けるのがよい。
	F081	160℃を限度とし、中程度の温度（140～160℃まで）で掛けるのがよい。
	F082	120℃を限度とし、低い温度（80～120℃まで）で掛けるのがよい。
	F083	アイロン掛けはできない。
	F084	ドライクリーニングができる。溶剤は、パークロロエチレンまたは石油系のものを使用する。









## AFS-WashIsoJis.ttf シンボル Unicode 解説一覧

株式会社ネットユーコム

シンボル	Unicode	解説
	F085	ドライクリーニングができる。溶剤は石油系のものを使用する。
	F086	ドライクリーニングはできない
	F087	作画用 基本図形
	F088	作画用 基本図形
	F089	作画用 基本図形
	F08A	作画用 基本図形
***	F08B	Dummy
***	F08C	Dummy
***	F08D	Dummy
***	F08E	Dummy
***	F08F	Dummy
***	F090	Dummy
***	F091	Dummy
•	F092	アイロン仕上げ記号の処理温度 (ドット数が増えると処理温度が高い) 最高30℃ 最低20℃
••	F093	アイロン仕上げ記号の処理温度 (ドット数が増えると処理温度が高い) 最高40℃
•••	F094	アイロン仕上げ記号の処理温度 (ドット数が増えると処理温度が高い) 最高50℃
••••	F095	アイロン仕上げ記号の処理温度 (ドット数が増えると処理温度が高い) 最高60℃

## AFS-WashIsoJis.ttf シンボル Unicode 解説一覧

株式会社ネットユーコム

シンボル	Unicode	解説
	F096	洗濯処理記号（基本記号）
	F097	漂白処理記号（基本記号）
	F098	乾燥処理記号（基本記号）
	F099	アイロン仕上げ記号（基本記号）
	F09A	商業クリーニング処理（基本記号）
	F09B	弱い処理記号（付加記号）
	F09C	非常に弱い処理記号（付加記号）
	F09D	処理・操作の禁止記号（付加記号）
	F09E	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度60°C ノーマル処理
	F09F	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度60°C マイルド処理
	F0A0	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度50°C ノーマル処理
	F0A1	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度50°C マイルド処理
	F0A2	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度40°C ノーマル処理
	F0A3	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度40°C マイルド処理
	F0A4	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度40°C ベリーマイルド処理
	F0A5	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度30°C ノーマル処理
	F0A6	アメリカ合衆国におけるドットを使った洗濯処理表示記号 選択温度30°C マイルド処理

